

Den helt nye UMX



EFI / AC



GOLF

PERSONLIG

ARBEJDE



29 liters bagagerum i front, som åbnes med et enkelt greb.



LED lygter af reflektortypen.



Bundplade som beskytter ved off/road kørsel.



Aluminiumslad med bagsmæk som åbnes med et enkelt greb.



Tilbehør – UMX



Instrumentbrætmonteret multifunktionsinstrumentsæt
Varenr. J0GH35H0V000



Bundmåtte til lad
Varenr. J0GF7302V000



Frontstødfanger, rør
Varenr. J0GF85F0V000



FusionFit-monteringskit til ladskinner
Varenr. J0GF34A0V000



Bagstødfanger, plade
Varenr. J0GF85F0T000



Bagstødfanger, rør
Varenr. J0GF85F0S000



Bagerste bagageboks
Varenr. J0GF83P0V000



Trinbrætter
Varenr. J0GF11E0V000



Opbevaringsdækken
Varenr. J0GF81A0V000



UMX-lygteopgraderingssæt
Varenr. J0GH43C0T000



V-Grip, dobbelt
Varenr. ABAVFG200000

SPECIFIKATIONER

Dimensioner	Drive ² -modeller	Drive ² PTV
Længde	2.378 mm	2.378 mm
Bredde	1.200 mm	1.200 mm
Højde (soltag)	1.789 mm	1.823 mm
Akselafstand	1.640 mm	1.640 mm
Mindste frihøjde	110 mm	140 mm
Dækstørrelse	18,00 x 8,50-8,00 (4 lag)	205/65-10 (4 lag)
Bagageboks, materiale		
Lad, kapacitet		
Lad, størrelse (LxBxH)		
Chassis	Bilinspireret HybriCore™-chassis, topcoat med polyester/urethan	Bilinspireret HybriCore™-chassis, topcoat med polyester/urethan
Karosseri	Termoplast med to-komponent topcoat	Termoplast med to-komponent topcoat
Affjedring for	Fuldt uafhængigt med fjederben	Fuldt uafhængigt med fjederben
Affjedring bag	Fuldt uafhængigt med fjederben (EFI) Svingarm med spiralfjedre (Carb, DC, AC)	Fuldt uafhængigt med fjederben (EFI) Svingarm med spiralfjedre (AC)
Bremser	Selvjusterende tromlebremse bagtil	Selvjusterende tromlebremse bagtil

Ydeevne	Drive ² DC/AC	Drive ² PTV AC
Vægt i driftsklar stand (med soltop, batteri, olie og brændstof)	446 kg(DC) 455 kg (AC)	473 kg
Nominel effekt	3,5 hk (2,6 kW) (DC) 6,7 hk (5,0 kW) (AC)	6.7 hk (5.0 kW)
Batterier	Seks Trojan T875-batterier på 8 volt	Seks Trojan T875-batterier på 8 volt
Maksimal topfart *Justerbar	24 km/t	31 km/t
Venderadius	2,8 meter	2,9 meter

Ydeevne	Drive ² Carb/EFI	Drive ² PTV EFI
Vægt i driftsklar stand (med soltop, batteri, olie og brændstof)	324 kg(Carb) 344 kg(EFI)	356kg
Motortype	YAMAHA-bygget, 357 cc, encylindret stødstangsmotor med 60° vinkel mellem ventiler og lav udledning	YAMAHA-bygget, 357 cc, encylindret stødstangsmotor med 60° vinkel mellem ventiler og lav udledning
Ydelse	8,5 kW (11,4 hk) ved 3.500 omdr./min.	8,5 kW (11,4 hk) ved 3.500 omdr./min.
Karburator / Brændstoftilførsel	Karburator (Carb) / Elektronisk brændstofindsprøjtning (EFI)	Elektronisk brændstofindsprøjtning
Tankkapacitet	22 liter	22 liter
Maksimal topfart	24 km/t	31 km/t
Venderadius	2,8 meter	2,9 meter

	CRUISE 4	CRUISE 6	UMX
	3,230 mm	4,085 mm	3,032 mm
	1,200 mm	1,200 mm	1,253 mm
	1,785 mm	1,785 mm	1,824 mm
	2,490 mm	3,345 mm	1,961 mm
	140 mm	140 mm	115 mm
	18 x 8,50-8 4-lags (fremstillet af Duro)	18 x 8,50-8 4-lags (fremstillet af Duro)	20 x 10 - 10 (4-lagsklassifikation)
			Aluminum
			363 kg
			1,044 mm x 1,167 mm x 302 mm
at	HybriCore™ chassis, polyester/uretan pulver topcoat Termoplastisk olefin, tokomponent topcoat af polyuretan	HybriCore™ chassis, polyester/uretan pulver topcoat Termoplastisk olefin, tokomponent topcoat af polyuretan	Bilinspireret HybriCore™-chassis, pulverlakering med polyester/urethan Termoplastisk olefin, pulverlakering i to lag med polyuretan i bilkvalitet.
)	Fuldstændig uafhængigt hjulophæng med fjederben Fuldstændig uafhængigt hjulophæng med fjederben (EFI) Svingarm med spiralfjedre(AC)	Fuldstændig uafhængigt hjulophæng med fjederben Fuldstændig uafhængigt hjulophæng med fjederben (EFI) Svingarm med spiralfjedre(AC)	Fuldt uafhængigt fjederbensophæng Svingarm med spiralfjedre
	Mekanisk, to RR-hjul	Mekanisk, to RR-hjul	Selvjusterende mekanisk tromlebremse v/alle 4 hjul

	CRUISE 4 AC	CRUISE 6 AC	UMX AC
	540 kg	775 kg	640 kg
	6.7 hk (5.0 kw)	6.7 hk (5.0 kw)	6.7 hk (5.0 kw)
	Fire 12V GS BV150Z-batterier	Fire 12V GS BV150Z-batterier	Seks Trojan T875-batterier på 8 volt
	31,4 km/t	31,4 km/t	31 km/t
	4,4 meter	5,7 meter	3,98 meter

		UMX EFI
		469 kg
o		Encylindret OHV med 60° vinkel og lav emission
ig		10,63 kW (14,3 hk) ved 3.600 omdr./min.
.		Elektronisk brændstofindsprøjtning
		20 liter
		31 km/t
		3,98 meter

GOLF

PERSONLIG

ARBEJDE



www.yamaha-motor.eu

YAMAHA MOTOR SERVICES

Follow us on:



Yamaha Motor Danmark

filial af Yamaha Motor Europe N.V. Holland
C.F. Tietgens Boulevard 30, 1th.
5220 Odense SØ

Forhandler:

Ansvarsfraskrivelse

De tekniske specifikationer er udelukkende vejledende og kan ændres uden forudgående varsel fra producenten og/eller importøren. For at sikre en øget levetid for dit køretøj og sørge for førerens sikkerhed bør fabrikantens anvisninger følges i alle situationer. Du bør sætte dig grundigt ind i bilens brug inden anvendelsen. Brug på offentlig vej er forbudt, og det frarådes, at produktet anvendes af personer under 16 år. Kontakt din lokale forhandler for at få flere oplysninger.

Ansvarsfraskrivelse angående varemærker:

Dette dokument indeholder mange af de værdifulde varemærker og servicemærker, der ejes og anvendes af Yamaha verden over. Dokumentet kan også indeholde henvisninger til andre virksomheder, mærker og produktnavne, der kan være varemærker/servicemærker tilhørende deres respektive ejere. Disse virksomheder, mærker og produktnavne, som bruges heri, er kun til identifikationsformål, og henvisninger til navne, mærker, produkter eller service fra tredjemand udgør ikke og antyder heller ikke anerkendelse, sponsorat eller anbefaling af tredjemand eller dennes produkter eller service.



19_DL1_GCA_DK_DK